



Yeastar Serie S VoIP PBX

Performance e Potenza

Sviluppato con in mente le piccole e medie imprese, supporta fino a 500 utenti, costruito usando le tecnologie più all'avanguardia, la serie S Yeastar fornisce eccezionali risparmi, migliorando la produttività e l'efficienza fornendo potenza, performance, qualità e tranquillità.

La nuova serie S è sviluppata per le necessità di comunicazione di oggi e di domani e con l'innovativo sistema modulare Yeastar la scelta di investimento è a prova di futuro.

Apprezza la semplicità della soluzione

La Serie S implementa una semplice e veloce autoconfigurazione, avanzate capacità plug and play, insieme ad un intuitiva e innovativa interfaccia grafica e configurazione point-and-click.

La tua scelta di tecnologia e funzionalità

Con un sistema modulare innovativo, la Serie S potrà essere installato in qualunque situazione. Avrai a disposizione avanzate funzionalità professionali grazie al suo software completo e aggiornato.

Sistema telefonico senza rischi

La Serie S è costruita con il futuro in mente, utilizzando gli le più aggiornate tecnologie, dai processori industriali Freescale Quad Core ai processori vocali DSP TI, alimentatori ad alta affidabilità e protezioni contro i fulmini.

Vai sul sicuro e aspettati Affidabilità

Con un avanzato sistema di gestione della sicurezza, monitoraggio e notifica, combinato con un firewall interno e con il supporto TLS e cifratura SRTP.

Funzioni chiave e benefici

- Supporta SIP/IAX2, linee PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI e GSM/CDMA/3G
- Registrazione chiamate integrata
- Potenti Apps (add-ons) incluse Auto Configurazione, LDAP e altre seguiranno
- Aggiornamenti software/firmware gratuiti a vita e soprattutto semplice
- Connetti siti e utenti remoti in maniera semplice
- Nessun costo di licenza
- Basso consumo (1.8-59.1 watt)

FUNZIONI

- Operatore Automatico (IVR)
- Trasferimento Guidato
- AutoCLIP Routing
- Trasferimento Cieco
- Blacklist/Whitelist
- Call Back
- Dettaglio Chiamate (CDR)
- Deviazione Chiamate
- Call Monitor
- Parcheggio
- Risposta per Assente
- Registrazione Chiamate
- Instradamento Chiamate
- Avviso di Chiamata
- ID Chiamante
- Conferenze
- Messaggi
- Selezione per Nome
- DISA
- Suoneria Distintiva
- DNIS
- Non Disturbare (DND)
- Centro Eventi
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow Me
- Paging/Intercom
- LDAP
- Mobility Extension
- Messaggi Sistema Multilingua
- Interfaccia Web Multilingua
- Musica su Attesa
- Registrazione Personale
- Code di Risposta
- PIN
- Auto Configurazione Telefoni
- Monitor di Stato Real-time
- Gruppi di Chiamata
- SIP Forking
- Integrazione Skype
- Chiamate Rapide
- Condizioni di Tempo
- Portale Utente
- Permessi Utente
- Video Chiamate
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

SPECIFICHE

	S20	S50	S100	S300
Utenti	20	50	100 (fino a 200)	300 (fino a 500)
Max Chiamate Cont.	10	25	30 (fino a 60)	60 (fino a 120)*
Max Porte Analogiche	4	8	16	24
Max Porte BRI	4	8	16	24
Max Porte Cellulare	1	4	6	6
Max Porte E1	–	–	2	3
Linee VoIP	20	50	100	100
Protocolli	SIP (RFC3261), IAX2			
Protocolli Trasporto	UDP, TCP, TLS, SRTP			
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4			
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO			
LAN	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
WAN	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
Servizi IP	IP Statico, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, NAT Statico, STUN			
Voicemail	5000 min (espandibile)		10000 min (espandibile)	
Firewall	Sì	Sì	Sì	Sì
T.38 Fax	Sì	Sì	Sì	Sì
App Center	Sì	Sì	Sì	Sì
Memoria Esterna	TF Card	SD Card	SD Card	SD Card & 2.5" SATA HDD
USB	–	–	1	1
Alimentazione	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max	
Dim. (L x P x H) (cm)	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Peso	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
Consumo	1.8-10.6 W	2.1-18.5 W	5.5-41.2 W	6.2-59.1 W
Ambiente	Range Operativo: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Range Stoccaggio: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Umidità: 10-90%			
Montaggio	Desktop e Parete	1U Rack 19"		

*Se attiva la registrazione automatica, il numero di conversazioni contemporanee massimo è 90.